

## MÔ TẢ

KOMIX TAPE là lưới gia cố polyester gốc composite, có khả năng đàn hồi, co giãn tốt, độ ổn định cao, không thấm nước nhưng có thể khuếch tán hơi nước. Khô nhanh khi sử dụng kết hợp với lớp keo hay lớp chống thấm. KOMIX TAPE có khả năng chống xâm thực. KOMIX TAPE là sản phẩm ứng dụng kết hợp với lớp chống thấm trong nhà và ngoài trời.

## PHẠM VI ỨNG DỤNG

Ứng dụng gia cố mạch ngừng, các mối nối hỗ trợ cho vật liệu chống thấm: SMARTFLEX, SMARTFLEX-S, AQUAFIN-2K, QUICSEAL, MIWAPU, FORMDEX UNIFLEX, MAXELASTIC, MAXSEAL FLEX.

## BỀ MẶT

Sử dụng gia cố cho hầu hết tất cả bề mặt kết hợp với lớp chống thấm. Có thể hàn vết nứt trên bề mặt tối thiểu 0,1mm.

## ĐÓNG GÓI

KOMIX TAPE 10: Rộng 10cm x Dài 50m / Cuộn

KOMIX TAPE 15: Rộng 15cm x Dài 50m / Cuộn

KOMIX TAPE 20: Rộng 20cm x Dài 50m / Cuộn

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

KOMIX TAPE được gia cố cho các mối nối, mạch ngừng trên bề mặt kết hợp với vật liệu chống thấm tương ứng. Lớp chống thấm bề mặt phải rộng hơn so với lưới gia cố (rộng ít nhất là 2cm), áp dụng cho cả hai bên lớp chống thấm kể cả vị trí mối nối. Lưới gia cố được thi công trên bề mặt sạch, dán bằng phẳng không nhăn. Sau đó có thể thi công lớp chống thấm chồng lên lớp lưới gia cố. Các vị trí mối nối (đoạn nối đàn hồi) không cần chèn khe.

Cạnh của lưới gia cố phải chống mí ít nhất 5cm và bề mặt chồng mí không có nếp gấp. Đối với những khu vực thiết kế đặc biệt như góc trong và góc ngoài để an toàn nên áp dụng lưới KOMIX TAPE để gia cố.

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Cơ sở	Khả năng bám dính: bằng lớp sợi tạo màng & lớp sợi trên bề mặt
Màu	Trắng
Độ dày	0.3 mm
Độ dao động cho phép	Tối đa 30% của chiều rộng lưới gia cố và vật liệu chống thấm
Lực căng	Tối thiểu 0.5 N/mm <sup>2</sup>
Lưu trữ	Nơi khô ráo, thoáng khí trong ít nhất 5 năm.
Khu vực được chỉ định	Góc trong của 12 cm ở 90° Góc ngoài của 12 cm ở 90°

## CHÚ THÍCH

Sản phẩm được cấp phê duyệt kỹ thuật. Các mối nối được gia cố bằng lưới KOMIX TAPE sẽ tránh được các ảnh hưởng cơ học. Lưới KOMIX TAPE được khuyên dùng cho tường hoặc sàn tiếp xúc với đất và khe co giãn trong kết cấu.

### NHÀ PHÂN PHỐI

#### CÔNG TY TNHH XD - TM KOMIX

##### VĂN PHÒNG

Số 87 Đường D1, Khu Đô Thị Mới Him Lam, P. Tân Hưng, Quận 7, TP. HCM

##### SHOWROOM

68 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Hưng, Quận 7, TP. HCM

153 Lý Thái Tổ, P. 9, Quận 10, TP. HCM

ĐT: (84-8) 6271 0066/77 - Fax: (84-8) 6251 5718

##### WEBSITE

[www.komixvietnam.vn](http://www.komixvietnam.vn)

[www.chongthamkomix.vn](http://www.chongthamkomix.vn)

[www.thegioichongtham.vn](http://www.thegioichongtham.vn)